Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01223

Срок действия с 18.06.2026 по 17.06.2029

№ 0001741

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Калибр», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.2024. Место нахождения: 127299, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Место осуществления деятельности: Россия, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис № 4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НЕ40. Дата решения об аккредитации: 13.12.2021. Телефон: +7 4950331663. E-mail: info@okalibr.ru
ПРОДУКЦИЯ Компенсаторы шинные медные и алюминиевые, типы КШМ, КША
МПРЦ 685520.004 (см. приложение – бланк № 0001742)
ТУ «Компенсаторы шинные медные и алюминиевые, типы КШМ, КША»
Серийный выпуск

код ОКПД-2
27.32.13
код ТН ВЭД
8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
МПРЦ 685520.004 ТУ «Компенсаторы шинные медные и алюминиевые, типы КШМ, КША»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346720, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, 79, оф. 203
ИНН: 6166059176
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346720, Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Большелогское сельское поселение, территория промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, 79, оф. 203
Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе, 10, 10ГГ, 10ГЕ
Телефон: (863) 322-33-90. E-mail: info@metaenergy.ru
ИНН: 6166059176

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 075-06-26-ЕМ-ВТ от 17.06.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «Вольтекс» Общества с ограниченной ответственностью «ПрофНадзор» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с. Срок службы при соблюдении условий эксплуатации – не менее 30 лет.

М.П. «Калибр»

Руководитель органа _____ **Т.Е. Овчинникова**
подпись

Эксперт _____ **Н.В. Кулебакина**
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0001742

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01223

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13 8544 49 950 9	Компенсаторы шинные медные и алюминиевые, типы КШМ, КША	МПРЦ 685520.004 ТУ «Компенсаторы шинные медные и алюминиевые, типы КШМ, КША»
	Компенсатор шинный медный КШМ (луженый, с изоляцией, луженый с изоляцией – при наличии) **тип X 00x000 L0000 h000 r000 (000/000), где:** X – число от 1 до 9*, обозначающее тип компенсатора в зависимости от его изгиба; 00x000 - (толщина x ширина), мм: толщина – от 1 до 20 с шагом 1 мм, ширина – 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120; L0000 - длина, мм (для компенсатора типа 2 дополнительно указывается размер L2) - от 90 до 1000 с шагом 5 мм; h000** – высота, мм (указывается при необходимости в зависимости от конфигурации) – от 15 до 400 с шагом 1 мм; r000 – радиус изгиба, мм (указывается при необходимости в зависимости от конфигурации) – определяется конструктивно; (000/000) – площадки (длина контактной площадки 1/ длина контактной площадки 2), мм - от 20 до 130 с шагом 5 мм. В случае если контактные площадки разной длины, то они указываются от меньшей к большей; **Компенсатор шинный алюминиевый КША (луженый, с изоляцией, луженый с изоляцией – при наличии)** **тип X 00x000 L0000 h000 r000 (000/000), где:** X – число от 1 до 9*, обозначающее тип компенсатора в зависимости от его изгиба; 00x000 - (толщина x ширина), мм: толщина – 5, 6, 8, 10, 12; ширина – 50, 60, 80, 100, 120; L0000 - длина, мм (для компенсатора типа 2 дополнительно указывается размер L2) - от 90 до 1000 с шагом 5 мм; h000** – высота, мм (указывается при необходимости в зависимости от конфигурации) – от 15 до 400 с шагом 1 мм; r000 – радиус изгиба, мм (указывается при необходимости в зависимости от конфигурации) – определяется конструктивно; (000/000) – площадки (длина контактной площадки 1/ длина контактной площадки 2), мм - от 20 до 130 с шагом 5 мм. В случае если контактные площадки разной длины, то они указываются от меньшей к большей; *9 - компенсатор с нетипичным изгибом по чертежам заказчика. ** Высота КША, КШМ типа 1 не задается.	

Руководитель ОС **Т.Е. Овчинникова**
подпись

М.П.

Эксперт **Н.В. Кулебакина**
подпись