Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00661

Срок действия с 16.02.2026 по 15.02.2029

№ 0000941

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Калибр», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.2024. Место нахождения: 127299, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Место осуществления деятельности: Россия, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис № 4
Телефон: +7 4950331663. E-mail: info@okalibr.ru
ПРОДУКЦИЯ Шинодержатели, тип МК (см. приложение – бланк № 0000942)
ТУ 27.90.12-014-97798631-2022 «Шинодержатели, тип МК»
Серийный выпуск

код ОКПД-2
27.90.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 27.90.12-014-97798631-2022 «Шинодержатели, тип МК»

код ТН ВЭД
8546 90 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
ИНН: 6166059176

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
Телефон: (863) 322-33-90. E-mail: info@metaenergy.ru
ИНН: 6166059176

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 066-02-26-ЕМ-ВТ от 13.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

М.П. «Калибр»

Руководитель органа _____ **Т.Е. Овчинникова**
подпись

Эксперт _____ **Н.В. Кулебакина**
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000942

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С00661

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.12 8546 90 100 0	Шинодержатели, тип МК в составе: (количество и вид зависит от выбранной модификации) -профиль алюминиевый с перфорацией; -гайки фланцевые М6, М8; -гайки стальные круглые М6; -шпильки резьбовые М6, М8; -трубки изоляционные 8х1, 10х1; -изоляторы полимерные, типов 100-10-4, 87-5-4, 87-10-3, 75-5-4, 75-10-2, 50-5-2, 50-10-1; -болты фланцевые М8х35; -втулки опорные М8х12.	ТУ 27.90.12-014-97798631-2022 «Шинодержатели, тип МК»
	МК Nп 100-10-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 87-5-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 87-10-3 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 75-5-4 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 75-10-2 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 50-5-2 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), МК Nп 50-10-1 парное (промежуточное, смешанное) (XXX_У(2У)_YYY), где: Nп - количество полюсов, где N – 1, 2, 3, 4, специальный*; 100-10-4, 87-5-4, 87-10-3, 75-5-4, 75-10-2, 50-5-2, 50-10-1 –тип изоляторов полимерных; Парное, промежуточное или смешанное** – тип крепления, указывается всегда при парном, промежуточном или смешанном варианте соединения шинодержателя; XXX – длина профиля алюминиевого (указывается самый длинный) в мм; У или 2У – указывается только в случае усиленного исполнения шинодержателя: У – усиленный, 2У – усиленный с двух сторон; YYY – высота устанавливаемой шины в шинодержатель в мм. В случае двузначного числа, перед ним ставится 0. *Специальное исполнение шинодержателя - может состоять из нескольких типов изоляторов и иметь различное количество полюсов, которые указываются друг за другом через пробел, например шинодержатель МК 4п 75-5-4 2п 50-5-2. ** Однополюсные шинодержатели всегда имеют только парное крепление. В случае, если длина шпильки нестандартная (по умолчанию 160 мм), то допускается указывать в наименовании длину шпильки в скобках, при этом в артикуле оставлять стандартное обозначение шпильки для исключения перерасхода материала, например шинодержатель МК 3п 50-5-2 парное (425_120) (шпилька 190), артикул 70135005260425_120. В случае совпадения артикулов различных шинодержателей допускается в условном обозначении указывать отличительный признак в скобках, а в артикуле указывать отличительный признак через «нижнее подчеркивание».	

Руководитель ОС _____ **Т.Е. Овчинникова**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Н.В. Кулебакина**
подпись