Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.08.С00441

Срок действия с 07.04.2025 по 06.04.2028

№ 0000557

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.08.2025. Адрес: 344082, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город Ростов-на-Дону городской округ, город Ростов-на-Дону, улица Береговая, здание 8, офис 208; Номер телефона: +7 (863) 303-64-39. Адрес электронной почты: info@expertegida.ru.

ПРОДУКЦИЯ Шины медные гибкие изолированные, тип ШМГИ-10, шины медные твердые изолированные, тип ШМТИ-10, шины алюминиевые твердые изолированные, тип ШАТИ-10(см. приложение - бланк № 0000558)
МПРЦ.6855.010 ТУ «Шины медные гибкие изолированные, тип ШМГИ-10, шины медные твердые изолированные, тип ШМТИ-10, шины алюминиевые твердые изолированные, тип ШАТИ-10»
Серийный выпуск

код ОКПД-2
27.32.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
МПРЦ.6855.010 ТУ «Шины медные гибкие изолированные, тип ШМГИ-10, шины медные твердые изолированные, тип ШМТИ-10, шины алюминиевые твердые изолированные, тип ШАТИ-10»,
ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2

код ТН ВЭД
8544 60 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес: 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
ИНН: 6166059176

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НПЦ Металлург»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 346720, Ростовская область, Аксайский м. р-н, Большелогское с.п., тер. Промышленная зона, ул. Новочеркасское шоссе, зд.79, оф. 203
Телефон: (863) 322-33-90. E-mail: info@metaenergy.ru
ИНН: 6166059176

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 022-04-25-ЕМ-ВТ от 04.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

М.П.

Руководитель органа **Е.А. Свиридов**

Эксперт **И.С. Супранков**

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000558

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.08.С00441

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.14 8544 60 900 9	Шины медные гибкие изолированные, тип ШМГИ-10, шины медные твердые изолированные, тип ШМТИ-10, шины алюминиевые твердые изолированные, тип ШАТИ-10	МПРЦ.6855.010 ТУ «Шины медные гибкие изолированные, тип ШМГИ-10, шины медные твердые изолированные, тип ШМТИ-10, шины алюминиевые твердые изолированные, тип ШАТИ-10»
	ШМГИ-10 NxAxB, где: ШМГИ-10 – тип шины (шина медная гибкая изолированная на напряжение 10 кВ); N– количество пластин, шт. – число из ряда: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; A – ширина пластины, мм – число из ряда: 9, 15,5, 20, 24, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 120, 160; B – толщина пластины, мм - число из ряда: 0,8, 1. Стандартная длина шины L=2000 мм, в зависимости от заказа может быть до 6000 мм при N не более 4*. **ШМТИ-10 AxB, где:** ШМТИ-10 – тип шины (шина медная твердая изолированная на напряжение 10 кВ); A – толщина шины, мм – число из ряда: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; B – ширина шины, мм - число из ряда: 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120. Стандартная длина шины L=4000 мм, в зависимости от заказа может быть до 6000 мм*. **ШАТИ-10 AxB, где:** ШАТИ-10 – тип шины (шина алюминиевая твердая изолированная на напряжение 10 кВ); A – толщина шины, мм – число из ряда: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12; B – ширина шины, мм - число из ряда: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160. Стандартная длина шины L=4000 мм, в зависимости от заказа может быть до 6000 мм*. *Если длина шины не стандартная, то в условном обозначении указывается полное значение длины шины L в мм, через пробел, без знака «х», например: ШАТИ-10 8x120 L290мм.	

Руководитель ОС _____ **Е.А. Свиридов**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **И.С. Супранков**
подпись